





At the heart of the image

AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR



MTF-grafieken



Accessoires



CL-1434 halfzachte tas (meegeleverd)



HB-71 zonnekap met bajonetvatting (meegeleverd)



Circulair polarisatiefilter II, 95 mm (optioneel)



Neutraal kleurfilter (NC), 95 mm (optioneel)

IF VR ED SWM M/A RD

I AM FAR REACHING

Vergroot uw bereik met slechts één objectief. Met een brandpuntsafstand van 200-500 mm en een constant diafragma van f/5.6 biedt dit FX-formaat superteleobjectief een ongekende veelzijdigheid. Dit objectief is momenteel het zoomobjectief met het grootste vaste diafragma in het assortiment van Nikon en biedt een ongekende flexibiliteit, of u nu opnamen maakt van wilde dieren, vogels, vliegtuigen of snelle sporten.

Belangrijkste kenmerken:

- **FX-formaat supertelezoomobjectief:** biedt een flexibel brandpuntsbereik van 200-500 mm (equivalent in DX-formaat: 300-750 mm). Ideaal voor het fotograferen van wilde dieren, vogels, vliegtuigen en snelle sporten.
- **Constant diafragma van f/5.6:** staat garant voor een consistente snelheid en vloeiende controle over de scherptediepte over het hele zoombereik.
- **Hoge optische prestaties:** drie elementen van ED-glas (extra lage dispersie) staan garant voor minimale chromatische aberraties.
- **Vibratiereductie (VR):** beperkt cameratrilling tot het minimum, waardoor u opnamen kunt maken met sluitertijden die tot 4,5 stops langer zijn.¹ De VR-stand SPORT biedt een stabiel zoekerbeeld wanneer u snelle bewegingen vastlegt. In deze stand zijn ook een beeldsnelheid bij continu-opnamen en een ontspanvertraging mogelijk die vergelijkbaar zijn met wanneer VR is uitgeschakeld. Gebruik de VR-stand SPORT om bewegende onderwerpen, zoals vliegende vogels of snelle sporten, perfect vast te leggen.
- **Supersnelle autofocus:** Nikon's Silent Wave Motor (SWM) biedt een zeer snelle, zeer stille autofocus met de mogelijkheid tot directe handmatige scherpstelling.
- **Elektromagnetisch diafragma:** voor een consistente, nauwkeuriger belichting tijdens snelle serieopnamen.
- **Kortste scherpstelafstand:** 2,2 m.
- **Zoomvergrendeling:** zet het objectief vast wanneer het niet in gebruik is.
- **Statiefbevestiging:** helpt het objectief te stabiliseren bij gebruik van een statief.
- **AF bij teleconverters:** het vaste maximale diafragma van f/5.6 maakt ook het gebruik van AF mogelijk als een 1,4x-teleconverter wordt gebruikt (op een f/8-compatibele camera).
- **Meegeleverd:** afneembare zonnekap en zachte tas.

¹ In de stand Normaal, op basis van CIPA-standaard.

NIKKOR



At the heart of the image

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--------------------------------|--|
| Brandpuntsafstand | 200-500 mm |
| Maximaal diafragma | f/5.6 |
| Minimaal diafragma | f/32 |
| Objectiefconstructie | 19 elementen in 12 groepen (waaronder 3 elementen van ED-glas) |
| Beeldhoek | Analoge SLR-camera's en FX-formaat D-SLR-camera's van Nikon: 12°20'-5°00' DX-formaat D-SLR-camera's van Nikon: 8°00'-3°10' |
| Scherpstelling | Nikon-systeem voor interne scherpstelling (IF) met autofocus gestuurd door de Silent Wave Motor en een afzonderlijke scherpstelling voor handmatige scherpstelling |
| Kortste scherpstelafstand | 2,2 m vanaf het filmvlak (over het gehele zoombereik) |
| Maximale reproductieverhouding | 0,22x |
| Aantal diafragramlamellen | 9 (ronde diafragma-opening) |
| Diafragma | Elektromagnetisch |
| Filtermaat | 95 mm |
| Afmetingen | Circa 108 mm × 267,5 mm |
| Gewicht | Circa 2300 gram (inclusief statiefbevestigingsring) Circa 2090 gram (zonder statiefbevestigingsring) |
| Meegeleverde accessoires | LC-95 opkliebare voorste objectiefdop van 95 mm, HB-71 zonnekap met bajonetvatting, LF-4 achterste objectiefdop, CL-1434 halfzachte tas |

