





At the heart of the image

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR



MTF-grafieken



Accessoires



CL-M3 halfzachte tas (meegeleverd)



HB-74 zonnekap met bajonetvatting (meegeleverd)



Circulair polarisatiefilter II, 82 mm (optioneel)



Neutraal kleurfilter (NC), 82 mm (optioneel)

AS IF N VR ED SWM M/A RD HRI

I AM YOUR NEW BEST FRIEND

Sneller. Krachtiger. Stabieler dan ooit. De AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR biedt een toonaangevende beeldkwaliteit en reageert accuraat op de vereisten van professionele gebruikers. Voor fotografen die één objectief willen dat elke opnamesituatie aankan, is dit het perfecte objectief.

Belangrijkste kenmerken:

- **Professioneel f/2.8-standaardzoomobjectief:** brandpuntsbereik van 24-70 mm (equivalent in DX-formaat: 36-105 mm). Profiteer van groothoek tot gemiddelde telezoom, wat u ook fotografeert.
- **Lichtsterk diafragma van f/2.8:** biedt uitzonderlijke prestaties bij weinig licht en een consistente belichting over het hele zoombereik.
- **Vibratiereductie (VR):** beperkt cameratrilling tot het minimum, zodat u opnamen kunt maken met sluitertijden die tot vier stops langer zijn¹.
- **Uitstekende prestaties:** dit objectief produceert een uitmuntende helderheid en contrast over het hele beeld. Het optische ontwerp gaat kleurranden en chromatische aberratie effectief tegen en corrigeert vertekening over het hele zoombereik.
- **Geavanceerde optische constructie:** bevat een nieuw ontwikkeld asferisch element van ED-glas (extra lage dispersie) met daarnaast drie asferische lenselementen, twee elementen van ED-glas en een HRI-element (hoge brekingsindex).
- **Nano Crystal Coat:** vermindert beeldschaduwen en lichtvlekken voor een helderder beeld.
- **Elektromagnetisch diafragma:** zorgt voor een consistente, nauwkeuriger belichting tijdens snelle serieopnamen.
- **Silent Wave Motor (SWM):** zeer snelle, zeer stille autofocus met de mogelijkheid tot directe handmatige scherpstelling.
- **Robuust en betrouwbaar:** stevige en betrouwbare constructie die is ontwikkeld met het oog op intensief en veeleisend professioneel gebruik.
- **Fluorcoat:** stoot water, stof en vuil af zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. De coating is aangebracht op het beschermende glas van het voorste en achterste element van het objectief, waardoor u het glas ook gemakkelijker kunt reinigen zonder het oppervlak te beschadigen.
- **Meegeleverd:** afneembare zonnekap met vergrendeling en zachte tas.

¹ In de stand Normaal, op basis van CIPA-standaard.

NIKKOR



At the heart of the image

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Brandpuntsafstand	24-70 mm
Maximaal diafragma	f/2.8
Minimaal diafragma	f/22
Objectiefconstructie	20 elementen in 16 groepen (met 2 elementen van ED-glas, 1 asferisch element van ED-glas, 3 asferische lenselementen en 1 HRI-lenselement; lenselementen met Nano Crystal Coat en fluorcoat)
Beeldhoek	Analoge SLR-camera's en FX-formaat D-SLR-camera's van Nikon: 84°-34'20" DX-formaat D-SLR-camera's van Nikon: 61°-22'50"
Scherpstelling	Nikon-systeem voor interne scherpstelling (IF) met autofocus gestuurd door de Silent Wave Motor en een afzonderlijke scherpstelling voor handmatige scherpstelling
Kortste scherpstelafstand	<ul style="list-style-type: none">• brandpuntsafstand van 35-50 mm: 0,38 m vanaf filmvlak• brandpuntsafstanden van 24, 28 en 70 mm: 0,41 m vanaf filmvlak
Maximale reproductieverhouding	0,28x
Aantal diafragramlamellen	9 (ronde diafragma-opening)
Diafragma	Elektromagnetisch
Filtermaat	82 mm
Afmetingen	Circa 88,0 × 154,5 mm
Gewicht	Circa 1070 gram
Meegeleverde accessoires	LC-82 opkliebare voorste objectiefdop van 82 mm, HB-74 zonnekap met bajonetvatting, LF-4 achterste objectiefdop, CL-M3 halfzachte tas

